

PRODUKTDATABLAD

LT 20K F2-DC-AFCI-WIET



Anvendelsesområder

- Boliginstallationer
- Kommercielle og industrielle installationer

Produktfordele

- 10 års produktgaranti
- Indbygget LCD-display
- Bredt spændingsområde og lav startspænding
- AFCI-beskyttelse, reducerer proaktivt brandrisiko
- Automatisk spændingsstabiliseringsteknologi under svage netforhold
- Nem installation

Produktegenskaber

- Smart ventilator
- Integreret DC switch
- Beskyttelsesgrad: IP66
- Originale Stäubli MC4 stik

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Netovervågning	3 faset
Max. DC-input kapacitet	30 kW
Input spænding DC	600 V
MPP spænding	160 - 1000 V
Max. strømforbrug DC	32 A
Maks. indgangsstrøm DC pr. strengindgang	16 A
Maks. indgangsstrøm DC pr. MPP-tracker	32 A
Antal MPP tracker	2
Antal Strengforbindelser pr. MPPT-input	2
AC-Nominel udgangseffekt	20 kW
Effektforbrug	<1 W

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	310 mm
Bredde	219 mm
Højde	563 mm
Produktvægt	17800,00 g

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Integreret DC-switch	Ja
Connection DC for battery	Nej
Egnet til nødstrøm	Nej
Integreret laderegulator	Nej
Med datalogning	Ja
Trådløst	Ja
Diplay	Standard
Ethernet	Ja
Integreret transformer	Nej
Type forbindelse	Staubli MC4
Temperatur område i drift	-25...+60 °C
Omgivelsestemperatur	-25...+60 °C
Udendørs applikation	Nej
Beskyttelsestype	IP66
Produktfarve	Hvid

Effektivitet

Max. Effekt	98.70 %
-------------	---------

Euro-virkningsgrad	98.10 %
--------------------	---------

UDSTYR/TILBEHØR

- Monteringsbeslag medfølger
- Datalogger medfølger
- AC stik medfølger
- Leveres med brugermanual
- Ekstra DC-stik til udgangene på inverteren
- RJ45 stik medfølger
- Fastgørelsesskruer medfølger

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Declarations of conformity	CE declaration_LT3-20K

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854169250	Shipping box 1	644 mm x 384 mm x 326 mm	18998.00 g	80.62 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

- Se mere om garanti på www.ledvance.dk/garanti

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.